

**29 CENTRALINE IDRAULICHE****Norma di base sull'emissione acustica**

EN ISO 3744:1995

**Condizioni operative nel corso della prova****Montaggio della macchina**

La centralina idraulica è installata sul piano riflettente; le macchine montate su slitta poggiano su un supporto alto 0,40 m, salvo diversa prescrizione d'installazione del fabbricante.

**Prova a carico**

Nel corso della prova nessun utensile è accoppiato alla centralina idraulica. La centralina idraulica viene portata al regime costante entro le specifiche del fabbricante, e fatta funzionare alla velocità nominale ed alla pressione nominale. Tali valori nominali sono quelli indicati nelle istruzioni per l'uso.

**Tempo di osservazione**

Il tempo di osservazione è di almeno 15 secondi.

**30 TAGLIASFALTO****Norma di base sull'emissione acustica**

EN ISO 3744:1995

**Condizioni operative nel corso della prova****Prova a carico**

Viene montata sul tagliASFALTO la lama più grande tra quelle previste dal fabbricante nelle istruzioni per l'uso. Il motore viene fatto funzionare a regime massimo con la lama funzionante al minimo.

**Tempo di osservazione**

Il tempo di osservazione è di almeno 15 secondi.

**31 COMPATTATORI DI RIFIUTI**

vedi numero 37

**32 TOSAERBA****Norma di base sull'emissione acustica**

EN ISO 3744:1995